



## **TINAS CALIENTES (HOT TUBS) de MADERA**

Lo natural de la madera y el paisaje los une HOL con las Tinas de Madera para brindarle a Ud. un espacio de relaxo, salud y esparcimiento al aire libre.

Las tinas son fabricadas en Coyhaique con maderas de Ciprés de las Guaytecas o Coigue, de calidad rigurosamente seleccionada.

La madera de Ciprés de las Guaytecas es característica por su exquisito aroma y por sus aceites propios que le aseguran larga vida. Es una madera extraordinariamente noble que han usado por siglos los Huilliches y Tehuelches especialmente, para construir los botes y lanchas que navegan hasta hoy día en los canales de la patagonia chilena.

### **KIT TINA DE MADERA:**

1. Tina Circular construidas en Ciprés de las Guaytecas o Coigue Diámetro = 2.2 Mt. u otros, según pedido). Calefactor a leña con fierro galvanizado con tubos de salida con doble caño de seguridad.
2. Incluye además: bancos periféricos interior; desagüe; remo, rejilla separadora de calefacción.

### **CARACTERISTICAS**

Forma circular Cónica con diámetro de la base: 2.00 mt ; diámetro superior: 2.2 mts.

Altura: 1.2 mts.

Espesor Duela de Ciprés: 35 mm.; Espesor Base de Ciprés de las Guaytecas o

Coigue: 35 mm.

Capacidad de agua: 3.700 Lt. aprox.

Capacidad de personas: 6- 8 personas.

#### **Observaciones:**

El calefactor se instala al interior de la tina. Se recomienda instalar la tina sobre un radier de 10 cm. espesor o base nivelada con arena

### **FUNCIONAMIENTO**

Una Tina Caliente es asombrosamente eficiente, sencilla y económica de operar:

Llenar la Tina de agua con una manguera.

Encender fuego al interior del Calefactor, alimentar con leña y realimentar cuando se requiera. Regular una abertura en la tapa para permitir el tiraje.

Al cabo de unas horas (3 a 6) el agua alcanzará la temperatura ideal (38-40°). Cerrar parcialmente la tapa del Calefactor para bajar la combustión, mezclar el agua con el Remo para homogeneizar la temperatura y ya se puede disponer del baño. Si tiene un cobertor térmico, usar cuando no está en uso a fin de evitar la contaminación y disminuir pérdida de calor.



## INSTALACION

- Disponga de una superficie pareja y nivelada
- Recubra con unos 5-10 cm. de arena, madera o concreto que soporte el peso de la tina llena de agua. Recuerde el drenaje para el cambio de agua
- Intente ubicar su Tina lejos de áreas donde la tierra y basuras que puedan ensuciar el agua.
- Considere la privacidad, la exposición al sol y el viento. Un ambiente protegido puede significar bajos costos de mantención y operacionales.
- El drenaje del agua se debe realizar lejos del compartimiento eléctrico de la motobomba del filtro para que no se forme un charco en torno a ésta. Una superficie que se drene con una inclinación de 2.5 cm. por cada 3 metros es ideal.
- Ubique su Tina en un lugar donde los niños sean supervisados con facilidad mientras se bañan.

## TERRAZAS

Al diseñar una terraza que rodee su Tina debe tener en cuenta lo siguiente:

- La cubierta de la terraza no debe sobrepasar la altura de la tina.
- La terraza no debe tocar la Tina. Se recomienda dejar al menos 5mm de espacio entre la tina y la cubierta ya que los cambios de temperatura dilatan la madera. Esto podría ocasionar una deformación en la terraza o daño en la tina.
- Se debe dejar, bajo la terraza, un acceso expedito para futuras inspecciones y posibles Mantenciones.

## MANTENCION

- Se recomienda vaciar completamente la tina después de mucho tiempo sin usar.
- Al estar la tina sin agua, si fuese necesario, limpie la superficie con un cepillo suave, aplique un poco de jabón y enjuague bien.
- Nunca deje por un tiempo prolongado, su Tina sin agua. Siempre debe tener en su interior al menos un tercio de su capacidad para evitar contracciones, rasgaduras y grietas en la madera.
- Toda madera, de manera natural por efecto del agua y del sol, va perdiendo su brillo y variando su color. Si lo desea por estética, puede lijar la madera y aplicarle un imprimante, no hacerlo no afecta la estructura de la tina).



## **BENEFICIOS**

- Disminución de dolores y relajo muscular.
- Tonificación de la piel.
- Reducción de celulitis y disminución de peso, ya que la tina simula el ejercicio
- Es agradable, placentero y socializante

## **ACCESORIOS PROPUESTOS**

1. **Pérgola:** Estructura de madera (en Ciprés de las Guaitecas o Lengua), que se confecciona especialmente para crear un ambiente sobre la tina, haciendo de esta un lugar único y confortable en cualquier época del año. Pueden ser espacios abiertos o cerrados, dependiendo de lo que requiera el cliente, en donde se puede mezclar la madera junto con el acero y el vidrio.
2. **Media base perimetral:** Estructura que va por el borde de la tina y sirve para apoyar cosas como para también tapar todos los equipos anexos que se le quieran poner a su tina (solo cuando la tina está sobre el nivel de la terraza, no embutida).
3. **Mesa lateral exterior de Ciprés de las Guaytecas:** Permite apoyar vasos, revistas, alimentos, coctel, velas o lo que se quiera tener a mano.
4. **Tapa de madera de Ciprés de las Guaytecas:** Seguridad, protege de suciedades del medio ambiente, permite calentar más rápido el agua y mantener su temperatura.
5. **Escalera de acceso:** Permite entrar a la tina cuando esta no está empotrada.
6. **Remo de Ciprés de las Guaytecas:** Sirve para homogeneizar la temperatura del agua antes de sumergirse.

**Desarrollo de Proyectos: Donde se pueden adicionar a su tina los accesorios que usted consulte.**



## TINAS CALIENTES

TINAS de MADERA

**Tina de Ciprés de las Guaytecas** (diámetro: 2.2mts.)

**Tina de Coigue** (diámetro: 2.2mts.)

**Tina de Ciprés de las Guaytecas** (diámetro: 1.8mts.)

**Cada Tina Incluye:** Estufa con doble caño de seguridad, bancos periféricos interior, desagüe, remo, rejilla separadora de calefactor.

### ACCESORIOS

Pèrgolas, s/ especificaciones solicitadas  
Mesa lateral Ciprés de las Guaytecas  
( 1 x 0,40, un lado curvo)  
Mesa lateral Coigue  
Escala de acceso Ciprés de las Guaytecas  
Escala de acceso Coigue  
Remo Ciprés de las Guaytecas

Contacto :

E-Mail : [holchile@entelchile.net](mailto:holchile@entelchile.net)  
Fono: 9-9679 8691 // 02-525 11 05